



### Regionale Verkaufsbüros

#### Region West

1880 Bex VD  
Tel. 024 463 05 45  
Fax 024 463 05 46  
ventes@fixit.ch

#### Region Mitte

5113 Holderbank AG  
Tel. 062 887 53 63  
Fax 062 887 53 53  
verkauf.mitte@fixit.ch

#### Region Ost

7204 Untervaz GR  
Tel. 081 300 06 66  
Fax 081 300 06 60  
info.untervaz@fixit.ch



FIXIT.CH

08/2017

FIXIT.CH



Beschleunigte Kalk-Zementputze  
Immer einen Schritt voraus



## Immer einen Schritt voraus – mit den beschleunigten Grundputzen von Fixit AG

Die Anforderungen an Grundputze sind in den letzten Jahren zunehmend gestiegen.

Hybridbauweisen mit heterogenen Untergründen, verkürzte Bauzeiten ohne Rücksicht auf die Austrocknungsbedingungen sowie anspruchsvolle Endbeschichtungen verlangen auch im Rohbau den Einsatz hochwertiger Produkte.

Die Fixit AG hat diesen Trend schon länger erkannt und mit dem Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz seit über zehn Jahren einen beschleunigten Grundputz im Markt etabliert.

Komplettiert werden unsere hochwertigen Grundputze mit dem schnell abbindenden Fixit 616 Rapid Kalk-Zementgrundputz, Fixit 623 Rapid Leicht-Grundputz mit Perlit für Einsteinsmauerwerke und dem Fixit 661 Rapid Zement-Kalkgrundputz für erhöhte Anforderungen wie keramische Plattenbeläge  $\geq 1600 \text{ cm}^2$ .

### Sparen Sie Zeit!

Dank den speziell ausgesuchten Rohstoffen verfügen die schnellen Grundputze von Fixit über gleichmässige Abbindeigenschaften, dies erlaubt Ihnen auch bei nicht optimalen Baustellenbedingungen einen schnelleren Arbeitsfortschritt; Sie können die Putze bereits nach ca. 2 Stunden weiterbearbeiten und reduzieren dadurch den Arbeitsaufwand. Somit erzielen Sie rationell und zeitsparend effiziente Resultate am Bau.

### Vorteile

- Mit den beschleunigten Kalk-Zementputzen Fixit 606 Rapid, Fixit 616 Rapid und Fixit 623 Rapid sowie dem Zement-Kalkgrundputz Fixit 661 Rapid sind Sie immer einen Schritt voraus
- Produkte verfügen über ausgezeichnete Abbindeigenschaften – dank Verwendung von Spezialzementen aus schadstoffarmer Produktion
- Leichtgängige Verarbeitung
- Dank hoher Ergiebigkeit kommen Sie nicht nur schneller voran, sondern auch einige Meter weiter als mit konventionellen Kalk-Zementgrundputzen
- Das beschleunigte Abbindeverhalten dieser Putze unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf den unterschiedlichsten Untergründen
- Sie können bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden
- Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet

## Unsere beschleunigten Grundputze im Überblick



### Fixit 606 Rapid

Der bewährte Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Unter Verwendung hochwertiger Rohstoffe ist der Fixit 606 Rapid auch bei tieferen Temperaturen sowie unterschiedlichen Untergründen aufgrund des schnellen Abbindeverhaltens und dank früh einsetzender Kratzphase leicht und rationell zu verarbeiten.



### Fixit 616 Rapid

Der preisgünstige, schnelle Kalk-Zementgrundputz wird überall dort eingesetzt, wo grosse Flächen effizient verputzt werden müssen. Sein ausgeglichenes Abbindeverhalten sorgt überall da wo er verarbeitet wird für zufriedene Kundschaft; der Fixit 616 Rapid bringt Preis, Leistung und Qualität in ein optimales Verhältnis.



### Fixit 623 Rapid

Fixit 623 Rapid ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Das Produkt kann speziell für Leichtbacksteine, Porenbeton oder Leichtzementstein angewendet werden.



### Fixit 661 Rapid

Der zement-kalkgebundene Grundputz wird dort eingesetzt, wo eine erhöhte Druckfestigkeit (Treppenhäuser, Keller etc.) erforderlich ist. Ausserdem ist der Grundputz geeignet in Nasszonen der Kategorie 0 bis A1 und dient als Untergrund für grosse keramische Wandplatten  $\geq 1600 \text{ cm}^2$ .

### Produkteigenschaften

- Mineralisch
- Diffusionsoffen
- Schnell kratzbar, auch bei unterschiedlichen Bedingungen
- Gleichmässige Festigkeitsentwicklung, auch bei unterschiedlichen Putzdicken und Untergründen
- Spannungsarme Erhärtung
- Ideal für Feuchträume und keramische Plattenbeläge (mit Fixit 661 Rapid auch für grossformatige Fliesen geeignet)
- Nicht brennbar
- Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
- Frei von Schadstoffen
- Angenehmes Raumklima

### Kennwerte

	Fixit 606 Rapid	Fixit 616 Rapid	Fixit 623 Rapid	Fixit 661 Rapid
Verbrauch kg/m <sup>2</sup> /mm	1.25	1.4	1.15	1.5
Verarbeitungszeit	30 – 45 Minuten	30 – 45 Minuten	30 – 45 Minuten	45 Minuten
Kratzbar nach	2 h	2 – 2.5 h	2 – 2.5 h	2.5 – 3 h
Grösstkorn in mm	0.9	1.25	1.25	1.25
Druckfestigkeit N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen	> 2.5	> 2.5	< 5.0	> 6.0
Lieferform Sack	35 kg	-	30 kg	35 kg
Lieferform Silo	Silo	Silo	Silo	Silo