

# Leistungserklärung (DOP)

Produktname

**Fixit 661 Rapid**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**412007**

Produkttyp

**Normalputzmörtel GP**

Verwendungszweck

**Normalputzmörtel (GP) für innen und aussen**

Hersteller

**FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 4**

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1: 2016
Wasseraufnahme	W 0	
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 20	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

(Name und Funktion)

Holderbank, 2019-09-05

(Ort und Datum der Ausstellung)

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein, welches eine Unterschrift aufweist.

(Unterschrift)