




Algen- und Pilz-Sanierlösung

Zusammensetzung	• Biozid-Gemisch
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243:2008 «Verputzte Aussenwärmee-dämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Anwendung	Die Algen- und Pilz-Sanierlösung ist eine wässrige Wirkstofflösung zur Desinfektion von Fassadenflächen und dient als Wirkstoffdepot unter nachfolgenden Anstrichen. An-wendbar auf Aussenflächen bei Algen- und Pilzbefall. Der befallene Untergrund muss vor dem Auftrag der Algen-Pilz Sanierlösung mit Wasser (HD-Gerät) vorgereinigt werden und wieder trocken sein.
Vorbereitung	Pflanzen in unmittelbarer Nähe sind abzudecken und die Umgebung ist zu schützen.
Verarbeitung	Unverdünnt mittels Niederdruckspritzgerät, Farbrolle oder Bürste auf die Flächen auf-bringen. Die Wirkstofflösung trocknen lassen und nicht nachwaschen!
Nachbehandlung	Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch fri-schen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).
Besondere Hinweise	Nicht unter + 5 °C und über 30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Den Wirkstoff vollständig trocken lassen. Der nachfolgende filmkonservierte Anstrich darf frühestens nach 24 Stunden aufgebracht werden. Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation oder das Erdreich gelangen.
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung ge-schützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	10 kg/Kanister
Verbrauch	0,15 - 0,3 Liter/m ²

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 63

