


Fixit 383

Fassadenalgizid

Zusammensetzung	• Biozid-Gemisch
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243:2008 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Anwendung	Fixit 383 wird eingesetzt für die Entfärbung und Abtötung von Algen auf diversen Untergründen im Aussenbereich sowie zur Desinfektion von mit Schimmel und Flechten befallenen Fassaden als Vorbereitung für die Neubeschichtung.
Verarbeitung	Fixit 383 wird unverdünnt gestrichen oder gesprüht. Zur Oberflächenpflege Aufsprühen, bei starkem Befall nach 2 - 3 Tagen erneut behandeln. Als Vorbeugung kann die Behandlung periodisch wiederholt werden. Zur Vorbereitung einer Neubeschichtung Bewuchs durch angepasste Hochdruckreinigung vollständig entfernen. Nach der Reinigung die befallenen Flächen mit Fixit 383 unverdünnt behandeln (Nicht mehr nachwaschen).
Besondere Hinweise	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Für die Weiterbeschichtung werden mit Algiziden ausgerüstete Deckputze empfohlen.
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt während 12 Monaten lagerfähig.

Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	10 kg/Eimer
Verbrauch	ca. 150 g/m ²

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60

