





Fixit 497

Putz- und Mörtel emulsion

Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffdispersion • Konservierungsmittel, Entschäumer
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Anwendung	<p>Fixit 497 verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten. Durch den Zusatz von Fixit 497 wird weniger Anmachwasser benötigt. Die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert. Die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert.</p> <p>Die Emulsion wird zur Verbesserung der folgenden Mörtelarten verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putzmörtel • Reparaturmörtel • Verlegemörtel für Keramik, Naturstein- und Kunststeinplatten • Fugenmörtel • Mörtel für Unterlagsböden • Ansetzmörtel
Verarbeitung	<p>Fixit 497 ist immer dem Anmachwasser beizufügen.</p> <p>Anwendung als Voranstrich</p> <ul style="list-style-type: none"> • als Haftschrämme 1:3 • für Fugenmörtel 1:1 bis 1:2 <p>Anwendung als Mörtelzusatz</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Putze und Mörtel ca. 0,5 Liter/25 kg Sack <p>Anwendung als Zusatz bei Pflästererprodukten</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Pflästererprodukten kann das Anmachwasser bis 10% durch die Emulsion ersetzt werden.

Besondere Hinweise	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt während 12 Monaten lagerfähig.

Kennwerte		
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	15 kg	
Verbrauch	0,5 - 1,5 kg	