

Les composants du système EVO

Enduit de fond

- Fixit 446 evo en deux couches
(Enduit de fond 8 – 10 mm,
suivi d'un enrobage de treillis 3 – 4 mm)

Crépi de finition

- Fixit 730 evo Crépi de finition au silicate extérieur ou
Fixit 777 Ribage précieux
 - Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide,
en deux couches
- ou
- Fixit 793 Enduit de finition minéral (crépi raclé couche
moyenne) comme variante spéciale sans peinture

FIXITherm.evo

- écologique
- sans biocide
- hydrofuge

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tél. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46
ventes@fixit.ch

Région Milieu
5113 Holderbank AG
Tél. 062 887 51 51
Fax 062 887 53 53
info@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tél. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60
info.untervaz@fixit.ch



FIXIT.CH

07/2011

FIXIT.CH



FIXITherm.evo
Le système isolant pour façades sans biocide



Apparition d'algues et de champignons

Comme presque toutes les surfaces à l'extérieur, les isolations thermiques de façades sont aussi à la merci des algues et des champignons. Les moindres substances nutritives en combinaison avec la lumière et l'eau favorisent déjà la prolifération rapide de microorganismes.


L'intervention de couches biocides hydrofuges est efficace pour empêcher ce type de prolifération. Sur les surfaces enduites, l'eau de condensation et de pluie forme des gouttes qui ralentissent le séchage. Favorisés par l'accumulation d'humidité, les biocides solubles dans l'eau sont lavés plus rapidement et la fonction protectrice diminue. Des expertises ont prouvé la présence de substances nuisibles diluées dans les eaux.

FIXITherm.evo – Le système thermo-isolant pour façades sans biocide

Le système FIXITherm.evo minimise l'apparition d'algues et de champignons sans l'intervention de biocides nuisibles pour l'environnement.

Le principe „actif” se compose d'une structure d'enduit entièrement minérale de composants adaptés les uns aux autres de manière optimale.

L'humidité pénétrant de l'extérieur est stockée à court terme dans la couche d'enduit de fond. Sitôt que l'humidité de l'air diminue, l'humidité stockée est refoulée vers l'extérieur. Grâce à ce refoulement échelonné de l'humidité, un film d'eau ne peut plus se former en surface et celle-ci peut sécher plus rapidement.



- ① Maçonnerie avec crépi intérieur
- ② Isolation
- ③ Fixit 446 evo Enduit de fond
- ④ Fixit 730 evo Crépi de finition au silicate extérieur

Fixit 730

Fixit 777

Fixit 793

Fixit 446 evo

Fixit 446 evo